

newline


All Stars

Elara jest ósmym co do wielkości księżycem Jowisza o rozmiarze stanowiącym zaledwie 2% Europy. Jest najmniejszym z czterech księżyców Galileusza.



NAJMOCNIEJSZA I WSZECHSTRONNA!

Jako potężniejsza siostra Lyr, Elara robi wspaniałe wrażenie! Ten wysokiej klasy, interaktywny monitor zapewni Ci wszystko, co niezbędne w Twoim miejscu pracy: szybkość działania, lepszy dźwięk, doskonałe wrażenia dotyku i pisania dzięki Optical Bonding, kamerę 4K i wbudowany mikrofon. Wyjątkowo szeroki kąt widzenia sprawia, że wszyscy w pomieszczeniu mogą cieszyć się krystalicznie czystym obrazem 4K i żywymi kolorami. Elara ma wszystko, czego potrzebujesz i jest idealnym rozwiązaniem do pracy hybrydowej!



EKOSYSTEM NEWLINE INTERACTIVE

Całkowicie odnowiony ekosystem to zestaw oprogramowania, który pomaga w maksymalnym wykorzystaniu interaktywnego monitora. Niezależnie od tego, czy chodzi o superszybłą konfigurację wideokonferencji, wykorzystanie mappingu do burzy mózgów, podłączenie telefonu, udostępnienie ekranu czy prowadzenie prezentacji!

WHITEBOARD CAST BROADCAST ENGAGE APP STORE REACTIV SUITE
CLASSROOM TOOLS LAUNCH CONTROL DISPLAY MANAGEMENT



Najnowszy standard
WiFi i Bluetooth



Zasilanie 100W
USB Typ-C



Wiele profili
użytkowników



Zgodność
systemowa



Wysokiej klasy
jakość dźwięku
+ Subwoofer



Port na
moduł SDM-S

65"

75"

86"

MODEL

Elara 65"	TT-6522Q
Elara 75"	TT-7522Q
Elara 86"	TT-8622Q

PANEL

Podświetlenie	Direct LED (Wide Color Gamut + filtr niebieskiego światła)
Odległość pomiędzy panelem LCD, a szybą ochronną	0 mm (Certyfikowany Optical Bonding)
Wielkość panelu	65" 4K: 1428 x 803 mm 75" 4K: 1650 x 928 mm 86" 4K: 1895 x 1066 mm
Proporcje ekranu	16:9
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K)
Kolory	1,07 Miliardów
Jasność	400 cd/m ²
Kontrast	5000:1
Czas reakcji	6 ms
Kąt widzenia	178°
Zamglenie	2 %~5%
Powierzchnia dotykowa	Antyodblaskowa Zapobiegająca odciskom palców Antybakteryjne szkło hartowane
Żywotność ekranu	≥50000 godzin
Przezroczystość	88%
Twardość szkła	7 Mohs

ZUŻYCIE ENERGII

Tryb Standard	65" 4K: 133 W 75" 4K: 150 W 86" 4K: 168 W
Ttryb Standby	<0,5 W

DOTYK

Technologia	Stellar Touch Technology
Punkty dotyku	40 Windows i 20 Android
Sposoby dotyku	Rysik, Palec, Pięść
Ilość rysików	2
Dokładność	±1 mm

GŁOŚNIKI

Pozycja głośników	Przód
Impedancja	6 Ω
Pasma przenoszenia	250 Hz-20 KHz SPL -10 dB
Poziom ciśnienia akustycznego	77±2 dB
Moc maksymalna	20 W x 2

SUBWOOFER

Pozycja głośników	Tył
Impedancja	4 Ω
Pasma przenoszenia	20 Hz-20 KHz SPL -10 dB
Poziom ciśnienia akustycznego	80±2 dB
Moc maksymalna	15 W x 1

MIKROFONY

Pozycja	Zestaw 8 mikrofonów u góry
Odległość odbioru	8 m
Właściwości mikrofonów	Redukcja szumów i echa, Beamforming

KAMERA

Rozdzielczość	4K / 30 kl./s.
Pole widzenia	120° FOV
Kąt nachylenia kamery	15°

PORTY / PRZÓD

USB Typ-C (zasilanie 100 W)	1
Wejście HDMI 2.0	1
USB Typ-B (Dotyk)	1
USB 3.0 Typ-A	1
Wejście na mikrofon	1

PORTY / TYŁ

Wejście HDMI 2.0 (4k@ 60 Hz)	2
DisplayPort 1.2	1
USB Type-B (Dotyk)	3
USB 3.0 Typ-C (brak zasilania)	1
USB 3.0 Typ-A	2
USB 3.0 Typ-A Android	1
Wyjście HDMI 2.0	1
RS232	1
RJ45 (Gigabit)	Wejście x 1 i Wyjście x 1
Slot OPS	1
SPDIF	1
Wyjście Audio (Jack 3,5 mm)	1
Slot WIFI Moduł	1
SDM-S Slot	1
Przyłącze zasilające (180 W)	1

SYSTEM

SoC Chipset	Amlogic A311D2 octa-core procesor 4 x Cortex-A73 at 2,2Ghz, 4 x Cortex-A53 at 2,0Ghz
RAM	8 GB DDR4
Pamięć	128 GB
Wersja systemu	Android 11
Obsługa plików obrazu	JPEG, BMP, PNG
Obsługa plików wideo	MPEG1, MPEG2, MPEG4, SorensonH.263,H.263,H.264, HEVC/H.265,MVC,AVS,A VS+,WMV3,VC1,Motion JPEG,VP8,VP9,RV30/RV40
Obsługa plików audio	MPEG1/2 @LAYER1; @LAYER2; @LAYER3, EAC3, ACC-LC, HEAAC,VORBIS,LPCM, IMA-ADPCM,MS-ADPCM,G711 A/MU-LAW,LBR(COOK),FLAC
Czujnik zbliżeniowy	2
Port kamery	1
Moduł Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2	Karta rozszerzeń

EXTRA DODATKI

LAN Control	Tak
WoL (Wake on LAN)	Tak
CEC	Tak
Wiele profili użytkowników	1 Admin + 6 profili

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Wymiary zewnętrzne	65" 4K: 1513 x 926 x 116 mm 75" 4K: 1735 x 1050 x 116 mm 86" 4K: 1977 x 1150 x 86 mm
Waga netto	65" 4K: 39 Kg 75" 4K: 50 Kg 86" 4K: 65 Kg
VESA	65" 4K: 600 x 400 mm 75" 4K: 800 x 400 mm 86" 4K: 800 x 400 mm